



Registro alfabético para la información de producto

ARBEITSPLATTEN-ÖL	(ACEITE PARA ENCIMERAS Y MUEBLES)	página 12
AUSSENÖL	(ACEITE PARA EXTERIORES)	página 08
BANGKIRAI-ÖL	(ACEITE BANGKIRAI)	página 21
BIENENWACHSBALSAM	(BÁLSAMO DE CERA DE ABEJAS)	página 11
BODENGLANZ	(BARNIZ DE PULIMENTO)	página 22
BOR-IMPRÄGNIERUNG	(BOR-IMPREGNACIÓN)	página 04
COLOR-ÖL	(ACEITE COLOR)	página 13
FINISHFILL	(FINISHFILL)	página 26
GARTENHOLZPFLEGE-ÖL	(ACEITE PARA EL CUIDADO DE MADERA DE JARDÍN)	página 18
GARTENHOLZREINIGER	(LIMPIADOR PARA MUEBLES DE JARDÍN)	página 20
GRUNDREIN	(LIMPIO A FONDO)	página 23
HARTWACHS-ÖL	(ACEITE DE CERA DURA)	página 14
HIGH-SOLID -ÖL-WACHS	(CERA DE ACEITE HIGH-SOLID)	página 28
HOLZBODENSEIFE	(JABÓN PARA SUELO DE MADERA)	página 25
HOLZ-LASUR	(COLOR TRANSPARENTE PARA MADERA)	página 06
HOLZ-ÖL	(ACEITE PARA MADERA NATURAL)	página 15
HOLZ-WACHS W	(CERA PARA MADERA W)	página 09
IMPRÄGNIERGRUND W	(FONDO DE IMPREGNACIÓN W)	página 03
ISOLIERGRUND	(FONDO AISLANTE)	página 05
LÄRCHEN- UND ZEDERN-ÖL	(ACEITE PARA MADERA DE) ALONDRA Y CEDRO)	página 19
LEINÖLFIRNIS	(BARNIZ DE ACEITE DE LINAZA)	página 02
RUTSCHHEMMER	(INHIBIDOR DE RESBALAMIENTO)	página 30
TEAKHOLZREINIGER	(LIMPIADOR DE MADERA DE TECA)	página 16
TERRASSEN- UND GRABSTEINIMPRÄGNIERUNG	(IMPREGNACIÓN PARA TERRAZAS)	página 29
VERGILBUNGSBLOCKER	(BLOQUEADOR DE AMARILLEAMIENTO)	página 27
WACHSFINISH	(ACABADO DE CERA)	página 24
WASSERBLOCKER	(BLOQUEADOR DE AGUA)	página 10
WECHSELFARBE	(PINTURA DE CAMBIO)	página 07
YACHT- UND GARTENMÖBEL-ÖL	(ACEITE PARA MADERA TECA)	página 17



PNZ-LEINÖLFIRNIS (PNZ- BARNIZ DE ACEITE DE LINAZA)

EI BARNIZ DE ACEITE DE LINAZA PNZ

Es ideal para el tratamiento de madera, revoque, mampostería y superficies de clinker, y es un producto de fondo para pinturas al aceite.

Características:

Imprimación de poros abiertos, película reguladora de la humedad, acentúa el veteado de la madera.

Tratamiento en madera:

Diluir el BARNIZ DE ACEITE DE LINAZA PNZ con un diluyente apropiado (como espíritu de petróleo 1:1) y aplicarlo con un pincel o un trapo sobre un fondo seco y exento de grasa. En pinturas exteriores debería efectuarse una aplicación varias veces.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y de la humedad del aire el tiempo de secado podrá durar entre 12 y 36 horas.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Limpieza:

Limpiar herramienta con dilución.



PNZ-IMPRÄGNIERGRUND W (PNZ-FONDO DE IMPREGNACIÓN W)

FONDO DE IMPREGNACIÓN PNZ W

Da como resultado una impregnación resistente al agua reguladora de la humedad, que se introduce profundamente y protege a la madera de forma fiable ante azuleo, podredumbre y excrecencia fungosa para las subsiguientes pinturas.

Tratamiento:

La madera debería estar sin tratar (eliminar completamente las pinturas viejas creadoras de películas), libre de polvo, seca y libre de helada. Temperatura de tratamiento superior a +8°C. Humedad de la madera inferior a un 18%.

Aplicación:

Pintar por todos los lados, proyectar o sumergir.

Consumo:

Aprox. 120–160 ml/m².

Tiempo de secado:

dependiendo de la capacidad de aspiración y de la temperatura hasta un día.

Limpieza:

Con agua y jabón.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Instrucciones para la seguridad:

Apartarlo del alcance de los niños. Mantenerlo alejado de productos alimenticios, bebidas y forrajes. No eliminar por la canalización. Mantener alejado de aguas de superficie. Tratar solamente según los fines determinados. Utilizar solamente donde sea necesaria la protección de la madera. Sustancia activa: 0,7% de carbamato de yodo.



PNZ-BOR-IMPREGNATION (PNZ- BOR-IMPREGNACIÓN)

Aplicación / Propiedades:

EL PRODUCTO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE BORO PNZ es un conservante para madera de efecto preventivo contra hongos xilófagos e insectos, para el interior y zonas exteriores protegidas contra la intemperie. Especialmente allí donde no se deben emplear otros tipos de conservante: depósitos de alimentos, establos, etc.

Tratamiento:

¡Remover bien antes de su utilización! Tratamiento mediante aplicación, proyección o sumersión. Al aplicar, dependiendo de la característica de la madera, de 1 a 2 aplicaciones. Si son necesarias 2 aplicaciones, ejecutarlas después de como mínimo de 2 a 3 horas. Retirar cepillando la salificación cristalina creada.

Consumo:

1 litro para aprox. 6–7 m² por capa.

Limpieza:

Con agua y jabón.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Consejos para la seguridad:

Evitar contacto con la piel y los ojos. Enjuagar salpicaduras con muco agua. No dejar al alcance de los niños.



PNZ-ISOLIERGRUND (PNZ- FONDO AISLANTE)

Características:

FONDO AISLANTE PNZ es un sellador incoloro sobre la base de agua, libre de disolventes. Especialmente adecuado para pinturas claras. FONDO DE AISLAMIENTO PNZ es una pintura previa resistente a la intemperie, elástica reguladora de la humedad, para todas las maderas en interiores y exteriores, así como para corcho. Evita la penetración de sustancias contenidas, especialmente en teca, Red Ceder, roble y corcho, así como madera impregnada por presión de caldera. También adecuado para el aislamiento de manchas de nicotina, grasa, hollín y agua.

Tratamiento:

Eliminar completamente la suciedad y pinturas viejas. La madera deberá estar limpia, seca y libre de grasa. FONDO DE AISLAMIENTO PNZ revolver bien antes de su utilización, aplicar con pincel o rodillo. En determinados fondos podrá ser necesaria una segunda pintura (es recomendable una pintura de prueba). Tiempo de secado entre las pinturas de 1 a 2 horas. Al día siguiente sobrepintable.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Consumo:

Aprox. 12 m² por litro para una capa

Limpieza:

Con agua y jabón.



PNZ-HOLZ-LASUR (PNZ- COLOR TRANSPARENTE PARA MADERA)

**para exterior e interior
libre de disolventes**

Características:

ESMALTE DE MADERA PNZ-COLOR es una aplicación resistente a la intemperie, fuertemente repelente al agua y afable al medio ambiente con una alta resistencia a los rayos UV y una larga durabilidad. Sobre la base de aceites naturales, libre de disolventes, retardador al goteo, poros abiertos, regulador de humedad e inodoro.

Ámbitos de aplicación:

Para todas las maderas en zonas interiores y exteriores, tales como ventanas, vallas, balcones, muebles de jardín, pabellones y puertas de garaje. Idóneo también para colmenas y juguetes.

Tratamiento:

Aplicación por brocha, rodillo o proyección. La madera deberá estar limpia, seca por debajo de un 18% de humedad de la madera y libre de grasa. Por lo general es posible cubrir las superficies pintadas antiguas. En caso de peligro de hongos pretratar la madera con FONDO DE IMPREGNACIÓN PNZ. Remover bien. Temperatura de tratamiento superior a +10°C. Para garantizar la mejor consistencia habría que aplicar de 2 a 3 manos de pintura. Con el FONDO AISLANTE PNZ puede evitarse que sustancias contenidas en la madera penetren a través del color.

Tiempo de secado:

En 8 a 24 horas libre de bloqueo dependiendo de la temperatura y de la humedad atmosférica. Seco al polvo tras aprox. una hora.

Consumo:

1 litro para aprox. 15m² por capa.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Limpieza:

Con agua y jabón.



PNZ-WECHSELFARBE (PNZ-PINTURA DE CAMBIO)

**para exterior e interior
libre de disolventess**

Características:

La PINTURA DE CAMBIO PNZ se aplica para aclarar pinturas oscuras y maderas envejecidas, así como como pintura de renovación, para de esta manera dar a la madera un tono de color fresco y claro.

Aplicación:

La PINTURA DE CAMBIO PNZ cubre pinturas viejas oscuras y superficies de madera envejecidas. Si a continuación se aplica una capa de ACEITE DE COLOR PNZ o COLOR TRANSPARENTE PARA MADERA PNZ libre de solventes, se conseguirá un efecto de madera recién barnizada. Adecuado para todas las maderas en el sector interior y exterior, como ventanas, contraventanas, revestimiento de fachadas, estructuras, vallados, madera perfilada, balcones, muebles de jardín, pabellones, puertas de garajes, así como también para colmenares.

Tratamiento:

El fondo debe estar limpio, seco y exento de grasa; además debe ser sólido. Aplicar el COLOR ALTERNATIVO PNZ una o dos veces de forma abundante con pincel, rodillo o pistola. Entre las aplicaciones de pintura dejar secar de unas 2 a 4 horas. Tras un buen secado, los productos libres de solventes (tonos de color de esmalte) deben ser aplicados con un pincel de manera uniforme y delicada (sólo con poca presión).

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y humedad del aire en aproximadamente 8 horas libre de bloqueamiento. Secado de polvo después de aproximadamente 1 hora.

Consumo:

Aprox. 1 litro para aprox. 8–12 m² por capa.

Limpieza:

Con agua y jabón.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-AUSSENÖL (PNZ-ACEITE PARA EXTERIORES)

Aplicación / Propiedades:

El ACEITE PARA EXTERIORES PNZ es utilizado en zonas descubiertas debido a su superficie que no forma película, sirviendo de protección contra las influencias climáticas extremas con sus excelentes cualidades de impregnación en profundidad. El inofensivo ACEITE PARA EXTERIORES PNZ ofrece una superficie duradera, muy repelente al agua y resistente a la intemperie y a los rayos UV. Para la protección y refinación de maderas de la región y exóticas a la hora de realizar pintados nuevos y de renovación. Para conseguir una protección contra el azulado y la descomposición recomendamos un tratamiento previo con FONDO DE IMPREGNACIÓN PNZ.

Tratamiento:

El fondo debe ser sólido, absorbente, limpio y exento de polvo. La humedad de la madera no debe superar un 18%. Limpiar o eventualmente rectificar las capas de poros abiertos. Aplicar el ACEITE PARA EXTERIORES PNZ de color por todos los lados de la madera utilizando el pincel o aplicando el método de pulverización por pistola o de inmersión. Repartir de manera uniforme con un pincel casi seco tras un tiempo de secado de aprox. 5–10 minutos. Tras un tiempo de secado de al menos 12 horas, aplíquese un segundo o tercer tratamiento, de la manera descrita, sobre la superficie visible. Temperatura de tratamiento superior a +8°C.

Consumo:

1 litro para aprox. 15 m² en la primera mano.

Limpieza:

Limpiar herramienta con dilución.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-HOLZ-WACHS W (PNZ-CERA PARA MADERA W)

**para exterior e interior
libre de disolventes**

Características:

CERA PARA MADERA PNZ a base de aceites y ceras vegetales y desecantes, de poros abiertos, para la protección y el ennoblecimiento de madera en zonas interiores y exteriores. CERA PARA MADERAS PNZ da brillo a todas las maderas, acentúa el vetado y la estructura. Por el efecto repelente al agua, la CERA PARA MADERAS PNZ es adecuada también para cuartos húmedos. La CERA PARA MADERAS PNZ es insensible al alcohol, cerveza, vino, zumos de frutas y agua.

Tratamiento:

En superficies fuertemente envejecidas, así como en puertas y ventanas recomendamos un tratamiento previo en todos los lados con FONDO DE IMPREGNACIÓN PNZ: Aplicar en todos los lados CERA PARA MADERAS PNZ con procedimiento mediante pincel o inmersión. Después de un tiempo de secado de como mínimo 12 horas efectuar sobre la superficie visual el segundo, eventualmente el tercer tratamiento como se ha descrito. Temperatura de tratamiento superior a +8°C.

humedad de madera:

Por debajo de un 20 %.

Consumo:

1 litro para aprox. 15 m².

Limpieza:

Con agua y jabón.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-WASSERBLOCKER (PNZ- BLOQUEADOR DE AGUA)

**Repelente al agua
libre de disolventes**

Características:

El magnífico efecto de desperlado y lotus para humectación activa a la respiración y es absolutamente repelente al agua. La lluvia, humedad, heladas y demás humedades ya no pueden penetrar más en la madera.

Ámbitos de aplicación:

El bloqueador de agua PNZ protege de forma duradera ante humectación y absorción de agua a todas las maderas no tratadas, impregnadas, barnizadas con laca incolora, enceradas, aceitadas y pintadas, en el sector interior y exterior. Garantizado ninguna exfoliación.

Tratamiento:

Aplicar el BLOQUEO DE HUMEDAD PNZ sobre la superficie de madera limpia y seca utilizando un pincel o un rodillo, o bien aplicando el método de pulverización por pistola y de inmersión. Controlar pinturas viejas en cuanto a resistencia. Retirar material excedente después de aproximadamente 30 minutos.

Tiempo de secado:

Aproximadamente de 6 a 12 horas, dependiendo de la climatología, capacidad de aspiración, humedad del aire y temperatura.

Consumo: Según el tipo de madera y la superficie (cepillada o con asperezas de aserrado) aprox. 10–20 m²/litro.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Limpieza:

Con agua y jabón.



PNZ-BIENENWACHSBALSAM (PNZ- BÁLSAMO DE CERA DE ABEJAS)

Características:

BÁLSAMO DE CERA DE ABEJAS PNZ es un preparado de alta calidad, refinado de cera de abejas y de fácil tratamiento. Da brillo a la superficie, tiene un efecto repelente al polvo y es apropiado para el tratamiento de todas las superficies de madera interiores, tales como muebles, estantes, techos de madera y suelos, así como viejas superficies desgastadas de barniz y esmalte.

Tratamiento:

Liberar la superficie de madera de polvo y suciedad. Aplicar uniformemente BÁLSAMO DE CERA DE ABEJAS PNZ. Después de algunas horas la superficie puede pulirse fácilmente a una elevado brillo. BÁLSAMO DE CERA DE ABEJAS PNZ se suministra ya acabado para su uso directo. No adecuado para cuartos húmedos. Aquí recomendamos nuestra CERA PARA MADERAS PNZ.

Consumo:

1 litro para aprox. 20 m² y más.

humedad de madera:

Por debajo de un 20 %.

Limpieza:

Limpiar herramienta con dilución.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-ARBEITSPLATTEN-ÖL (PNZ- Aceite para encimeras y muebles)

Aplicación / Propiedades:

El ACEITE PARA ENCIMERAS Y MUEBLES PNZ incoloro es de poros abiertos, regula la humedad, tiene mucho cuerpo y una buena capacidad de penetración. Confiere a la madera una protección superficial de alta calidad y es repelente al agua y a la suciedad. Para todas las maderas brutas y lixiviadas en zonas interiores.

Tratamiento:

La madera sin tratar debe estar limpia, exenta de grasa y resina y suavemente pulida. Cada madera absorbe el aceite de forma diferente, por lo que pueden producirse variaciones de color. Utilícense piezas de prueba para impregnarlas de aceite. Aplíquese el ACEITE PARA ENCIMERAS Y MUEBLES con un pincel mojado sobre mojado hasta que quede mojado brillante. A continuación frótese el aceite sobrante con un paño de algodón hasta que penetre. Tiempo de secado: aprox. de 2 a 3 días. Protéjase de humedad durante ese tiempo. Durante 2 días completos no debe utilizarse y después sólo con cuidado.

Consumo:

Aprox. 100 ml/m².

Limpieza:

Limpiar herramienta con dilución.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-COLOR-ÖL (PNZ- ACEITE COLOR)

para exterior e interior

Características:

Aceite PNZ-COLOR es una aplicación resistente a la intemperie, fuertemente repelente al agua y afable al medio ambiente con una alta resistencia a los rayos UV y una larga durabilidad.

Ámbitos de aplicación:

Idóneo para todas las maderas en zonas interiores y exteriores, tales como ventanas, revestimientos de fachada, entramados, puertas, vallas, balcones, muebles de jardín, puertas de garaje e incluso colmenas.

Tratamiento:

Aplicación por brocha, rodillo o proyección. La madera deberá estar limpia, seca (por debajo de un 18%) y libre de grasa. Pinturas viejas soporte pueden sobreaplicarse por lo general. En caso de peligro de hongos pretratar con FONDO DE IMPREGNACIÓN PNZ. Revolver bien la pintura. (Temperatura de tratamiento superior a +10°C.) Debería aplicarse de una a dos capas. Utilizar el producto incoloro sólo en combinación con una pintura de color para exteriores.

Tiempo de secado:

De 8 a 24 horas dependiendo de la temperatura.

Consumo:

1 litro para aprox. 15–20 m² por capa.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Limpieza:

Con agua y jabón.



PNZ-HARTWACHS-ÖL (PNZ- ACEITE DE CERA DURA)

para suelos y muebles

Aplicación / Propiedades:

El ACEITE DE CERA DURA es un revestimiento superficial profesional de poros abiertos, regulador de la humedad e incoloro. Fuertemente repelente al agua, resistente contra los habituales productos químicos alimenticios y domésticos según DIN 68861.-1 C. Apropiado para suelos de madera, corcho, placas OSB, madera encolada, encimeras, muebles, baldosas o azulejos de terracota y no vidriados.

Tratamiento:

La humedad de la madera no debería ascender a más de un 15%. La superficie debe estar limpia, exenta de grasa y eventualmente esmerilada. Aplicar la primera capa fina con un pincel, un rodillo de goma-espuma o una espátula de barniz. Retirar el material sobrante tras aprox. 10 minutos y frotar el resto con un paño hasta que penetre. Dejar que se seque durante aprox. 8 a 10 horas (por la noche) asegurando una buena ventilación. Aplicar la segunda capa como la primera. Tiempo de secado absoluto: aprox. de 8 a 10 días. Temperatura de tratamiento no por debajo de +8°C

Cuidado:

Barrer, aspirar o limpiar en húmedo con JABÓN PARA SUELOS DE MADERA PNZ. Cuidado posterior con BARNIZ DE PULIMENTO o ACABADO DE CERA PNZ.

Consumo:

Según la superficie y el tipo de madera, hasta 20 m² por litro y más por capa.

Limpieza:

Limpiar herramienta con dilución.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-HOLZ-ÖL (PNZ- ACEITE PARA MADERA NATURAL)

Características:

El ACEITE PARA MADERA natural y libre de solventes de PNZ tiene los poros abiertos, regula la humedad y resalta el veteado de la madera.

Ámbitos de aplicación:

Para la protección y el cuidado de todos los suelos de madera gastados, parquet industrial, pavimento de madera, escaleras, muebles, juguetes, encimeras, estantes, madera encolada y otras superficies de madera.

Tratamiento:

La humedad de la madera no debería ascender a más de un 15%. La madera debe estar esmerilada, limpia y exenta de grasa. Aplicar ACEITE PARA MADERA natural PNZ mojado sobre mojado y de manera uniforme con un pincel o rodillo. Desprender el aceite sobrante con fuerza de la superficie tras aprox. 20 minutos. Frotar inmediatamente el aceite restante hasta que penetre en la madera. No debe quedar aceite húmedo en la superficie. Durante el tiempo de secado (aprox. 7–10 días) no se puede cargar la superficie.

Cuidado:

Pedir un manual de mantenimiento.

Consumo:

1 litro para aprox. 10–15 m². Pavimentación de madera y manguitos hasta la cantidad triple.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Limpieza:

Limpiar herramienta con dilución.

Advertencia:

Guardar los trapos impregnados en recipientes cerrados o mojados en agua (PELIGRO DE INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA debido a porcentaje de aceite de linaza). Puede causar reacciones alérgicas.



PNZ-TEAKHOLZREINIGER (PNZ- LIMPIADOR DE MADERA DE TECA)

Aplicación / Propiedades:

El LIMPIADOR DE MADERA DE TECA PNZ es un concentrado de limpieza no contaminante, desarrollado especialmente para limpiar madera de teca y otras maderas exóticas de contaminaciones atmosféricas, algas, engrisamientos, grasa, aceite y otros tipos de impureza.

Tratamiento:

Dependiendo del nivel de contaminación debe aplicarse sin diluir o diluido en agua a 1:5 como máximo sobre la madera previamente humedecida, dejándolo actuar algunos minutos. Seguidamente cepillar con cepillo y agua. No hay que dejar que el limpiador se seque. Tratamiento no a una temperatura inferior a 8 °C. Seguidamente debe lavarse bien con agua limpia.

Consumo:

Según el nivel de contaminación 15–75 m² por litro.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-YACHT- und GARTENMÖBELÖL

(PNZ- ACEITE PARA MADERA TECA)

libre de disolventess

Aplicación / Propiedades:

El aceite para madera teca PNZ es un cuidado natural de madera, fabricado de resinas con capacidad de resistencia, microfinas y resistentes a la intemperie. Éste contiene pigmentos que bloquean efectivamente los rayos UV y protegen la madera ante la destrucción. Evita la formación de algas y musgo. Todos los muebles de jardín. Especialmente adecuado para red cedar, teka xy otras maderas exóticas.

Tratamiento:

Aplicar aceite para madera teca PNZ mediante brocha, rodillo o proyección. La superficie deberá estar limpia y libre de polvo. Aplicar de una o dos veces para conseguir una saturación óptima de la madera. No se debe realizar el tratamiento a temperaturas inferiores a +8°C.

Consumo:

1 litro es suficiente para aprox. 15 m².

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Limpieza:

herramientas con agua y jabón.



PNZ-GARTENHOLZPFLEGE-ÖL (PNZ- ACEITE PARA EL CUIDADO DE MADERA DE JARDÍN)

Características:

El ACEITE CONSERVANTE DE MADERA DE JARDÍN PNZ impide el engrisamiento de maderas impregnadas y es especialmente apto para la renovación de colores de maderas y muebles de jardín impregnados en caldera de presión.

Ámbitos de aplicación:

Para la protección y cuidado de muebles de jardín, vallados, carports, pérgolas, cubas para plantas, pabellones, areneros, etc.

Instrucciones para el manejo:

La madera deberá estar limpia y libre de grasa y polvo. Eliminar algas y suciedades con LIMPIADOR DE MADERAS PNZ. Aplicar dos veces ACEITE DE CUIDADO DE MADERA DE JARDÍN PNZ. Temperatura de tratamiento no por debajo de 8°C Sobreaplicable después de aproximadamente 3 a 6 horas.

humedad de madera:

Por debajo de un 20 %.

Tiempo de secado:

de 8 a 12 horas. En caso de influencias atmosféricas de frío húmedo, puede prolongarse el tiempo de secado

Consumo:

1 litro para aprox. 8–12 m² por capa.

Tonos de color:

Sal verde

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Limpieza:

Con agua y jabón.



PNZ-LÄRCHEN- UND ZEDERN-ÖL (PNZ- ACEITE PARA MADERA DE ALONDRA Y CEDRO)

Características:

El ACEITE PARA MADERA DE ALONDRA Y CEDRO PNZ es un producto de conservación de madera incoloro con protección UV, fabricado de aceites naturales emulsionados que están adaptados a esos tipos especiales de madera

Ámbitos de aplicación:

Para la protección y el cuidado de pérgolas, vallas, tejados de protección, blocaos, pabellones y muebles de jardín, así como en todas las partes donde se utilice madera de alondra y cedro. No resistente al frotamiento.

Instrucciones para el manejo:

En caso de peligro de hongos pretratar con FONDO DE IMPREGNACIÓN PNZ. La madera deberá estar limpia y libre de grasa y polvo. Aplicar el ACEITE PARA MADERA DE ALONDRA Y CEDRO PNZ de dos a tres veces de forma abundante. Las partes de madera de testa deberían pintarse hasta la saturación. Sobreaplicable después de aproximadamente 3 a 6 horas. Tiempo de secado: de 8 a 12 horas. En caso de influencias atmosféricas de frío húmedo, puede prolongarse el tiempo de secado. Debería efectuarse una renovación según las necesidades.

Temperatura de elaboración:

No inferior a +8°C.

Consumo:

Tratándose de madera cepillada: aprox. 10 m² por litro y capa. En caso de maderas rugosas: aprox. 6–8 m² por litro y capa.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Limpieza:

Con agua y jabón.



PNZ-GARTENHOLZREINIGER (PNZ- LIMPIADOR PARA MUEBLES DE JARDÍN)

Aplicación / Propiedades:

El LIMPIADOR PARA MUEBLES DE JARDÍN PNZ es un concentrado no contaminante, desarrollado especialmente para la limpieza de contaminaciones atmosféricas, algas, engrisamientos, grasa, aceite y otros tipos de suciedad en maderas de jardín. Idóneo para plástico y piedra.

Tratamiento:

Aplicar el LIMPIADOR PARA MUEBLES DE JARDÍN PNZ, según el nivel de contaminación, sin diluir o diluido en agua como máximo a 1:10, sobre la madera previamente humedecida y dejar actuar algunos minutos. Seguidamente cepillar con cepillo y agua. No hay que dejar que el limpiador se seque. En grandes superficies es necesario trabajar por secciones. Tratamiento no a una temperatura inferior a 8 °C. A continuación deberá aclararse bien con agua limpia.

Consumo:

Según el nivel de contaminación 15–75 m² por litro.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-BANGKIRAI-ÖL (PNZ- ACEITE BANGKIRAI)

Matizado natural

Características:

ACEITE PNZ-BANGKIRAI para maderas exóticas, como bangkirai, iroko, caoba, meranti, nyatoh, roble, jarrah, belinga, también para douglasie, robinia, encina, alondra y cedro, es un cuidado de madera natural para el interior y el exterior, que bloquea de forma eficaz los rayos UV y protege la madera ante la destrucción.

Ámbitos de aplicación:

El cuidado profesional resistente a la abrasión para la protección de sus maderas nobles en el jardín, suelos de terraza, cubiertas de madera, carports, muebles de jardín, protección visual etc.

Instrucciones para el manejo:

La superficie deberá estar limpia y libre de polvo. Las suciedades deberían eliminarse con LIMPIADOR DE MADERA PNZ-HOLZREINIGER. Aplicar el ACEITE PNZ-BANGKIRAI para maderas exóticas sobre la madera desnuda sin tratar. Aplicar de 2 a 3 veces con un secado intermedio respectivamente de unas 12 horas, la madera es ahora resistente a la intemperie.

Temperatura de elaboración:

No inferior a +8°C.

Consumo:

1 litro alcanza para aprox. 20 m² por capa, según el comportamiento de absorción.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Limpieza:

Limpiear herramienta con dilución.



PNZ-BODENGLANZ (PNZ- BARNIZ DE PULIMENTO)

Aplicación / Propiedades:

El BARNIZ DE PULIMENTO PNZ es una emulsión acuosa no contaminante a base de cera para el cuidado integral de todos los suelos a prueba de agua y de superficies enceradas e impregnadas de aceite. También sirve para el cuidado de suelos de parquet y corcho sellado, PVC, suelos naturales y de piedra, de linóleo, laminados, etc. El BARNIZ DE PULIMENTO PNZ es idóneo para el primer cuidado y sirve también de aditivo para el agua de limpieza destinada al cuidado corriente de conservación. PNZ-POLISH seca de forma autobrillante.

Tratamiento:

Primer cuidado:

Aplicar una capa fina y uniforme de BARNIZ DE PULIMENTO PNZ sin diluir, repulir.

Suelo limpiado limpiado a fondo:

una capa de BARNIZ DE PULIMENTO PNZ.

Cuidado de conservación en serie:

Diluir aprox. 100– 250 ml de BARNIZ DE PULIMENTO PNZ en 8–10 litros (1 cubo) de agua limpia y limpiar en húmedo. Tras el secado hay que repulir en caso de necesidad.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-GRUNDREIN (PNZ-LIMPIO A FONDO)

ELIMINADOR DE GRASA ACEITE Y CERA

Aplicación / Propiedades:

LIMPIADOR BÁSICO de PNZ para la limpieza básica de todos los suelos de parquet, plástico, PVC, linóleo, piedra natural y artificial, baldosas, suelos de goma, etc.

Tratamiento:

Aplicar LIMPIO A FONDO PNZ no diluido o diluido con agua en 1:5, dejar actuar y no dejar secar, mejor trabajar tramo a tramo. Absorber bien la suciedad suelta y volver a limpiar con agua clara. En casos de revestimiento sensible, probar en un punto discreto.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-WACHSFINISH (PNZ-ACABADO DE CERA)

Sin objeciones
después del secado de la pintura
DIN 53160 y EN 71
Autenticidad de saliva + sudor

Aplicación / Propiedades:

ACABADO DE CERA PNZ para todas las superficies gastadas de madera o corcho en obras interiores, linóleo, piedra, madera, mármol, terracota y otros fondos a prueba de solventes. Tiene un efecto antiestático, antideslizante y repelente de la suciedad, cuida, protege, ennoblece, permite que la superficie siga respirando y se seca de forma incolora.

Tratamiento:

La superficie debe ser sólida y estar libre de residuos, limpia y seca. Se recomienda realizar una aplicación de prueba. 1. Aplicar una capa fina y uniforme con un pincel, un paño de algodón o una máquina. 2. Pulir tras el secado (que durará aprox. de 1 a 3 horas). También sirve para el tratamiento posterior de superficies enceradas. Repulir las rayas sin encerar.

Consumo:

1 litro para aprox. 25–30 m²

Limpieza:

Limpiar herramienta con dilución.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-HOLZBODENSEIFE (PNZ- JABÓN PARA SUELO DE MADERA)

Aplicación / Propiedades:

El JABÓN PARA SUELOS DE MADERA PNZ representa una combinación de jabones de alta calidad y concentración fabricada de aceites vegetales naturales. Sin colorantes. Pasra suelos, y revestimientos de paredes y techos, puertas, muebles, placas de trabajo, lacado, aceitados y superficies enceradas de madera, entarimado y de corcho etc.

Tratamiento:

Antes de la limpieza deberá secarse el suelo. La limpieza y conservación deberían efectuarse según las necesidades.

Consumo:

Aplicar en húmedo aprox. 100 ml de JABÓN PARA SUELOS DE MADERA PNZ diluidos en un cubo de agua (aprox. 8–10 l). Tras un breve tiempo de penetración, recójase la humedad restante con un paño seco.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-FINISHFILL (PNZ-FINISHFILL)

Aplicación / Propiedades:

El producto FINISHFILL de PNZ representa un primer tratamiento listo para su aplicación, especialmente para la impregnación de bordes de laminado, corcho y parquet sellado y encerado. Evita la absorción de agua en juntas laterales y lados frontales.

Tratamiento:

El suelo que ha de recibir el tratamiento debe estar seco y exento de polvo. Es aconsejable tratar el suelo por secciones. El producto FINISHFILL de PNZ debe introducirse en las juntas con la ayuda de una espátula de plástico. En la superficie el producto FINISHFILL de PNZ debe ser desprendido lo más fino posible. Inmediatamente después de la aplicación debe pulirse la superficie tratada.

En grandes superficies es recomendable utilizar una máquina monodisco con almohadilla de fibra. Con tratamiento óptimo y clima normal el suelo se podrá volver a pisar después de aprox. 2 a 3 horas.

Consumo:

En caso de juntas capilares (dependiendo del fondo y del modo de trabajo): 10–15 g/m².

Limpieza:

Limpiar herramienta con dilución.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-VERGILBUNGSBLOCKER (PNZ- BLOQUEADOR DE AMARILLEAMIENTO)

Aplicación / Propiedades:

El PRODUCTO DE PROTECCIÓN ANTIAMARILLEO PNZ protege durante muchos años contra el oscurecimiento y el amarilleo, precisamente en el caso de maderas claras como arce, abedul, abeto, picea y sobre todo pino, mejorando la estabilidad de dimensiones.

Tratamiento:

La madera no tratada deberá estar limpia, seca (humedad de la madera por debajo de un 18%) y libre de grasa. Lijar las maderas que ya estén amarillentas hasta alcanzar la madera clara. Aplicar PRODUCTO DE PROTECCIÓN ANTIAMARILLEO PNZ por todos los lados. Temperatura de tratamiento no por debajo de +8°C Tiempo de secado aproximadamente de 12 a 24 horas.

Consumo:

Según el tipo de madera y la superficie aprox. 30–120 ml por m²

Limpieza:

Con agua y jabón.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.



PNZ-HIGH-SOLID-ÖL-WACHS (PNZ- CERA DE ACEITE HIGH-SOLID)

libre de disolventess

Ámbito de aplicación:

CERA DE APLICACIÓN PNZ-HIGH-SOLID es universalmente adecuada para todas las superficies de entarimado y maderas usadas extremadamente en el ámbito interior. libre de disolventes Protege antiestáticamente, antideslizante, repelente a la suciedad, de respiración activa, seca incoloramente.

Tratamiento:

La humedad de la madera no debería ascender a más de un 15%. El rectificado final de la madera debería efectuarse con gránulo 150. La superficie deberá estar seca y libre de todo residuo. Las suciedades podrán eliminarse con LIMPIEZA A FONDO PNZ:

Consumo:

Aprox. 10–40 g/m² por capa, dependiendo de la pasta de madera así como del tipo y la estructura del fondo.

Tratamiento de suelos: Aplicar CERA DE ACEITE PNZ-HIGH-SOLID con espátula y pulir después de aproximadamente 5 a 10 min. con una máquina monodisco y paño blanco, hasta que la superficie esté seca. Poner imprescindiblemente atención, en que no quede ninguna cera de aceite sobre la superficie.

Tratamiento de muebles:

Aplicar CERA DE ACEITE HIGH-SOLID de PNZ con un trapo que no suelte hilachas y pulimentar después de aprox. 30 minutos con un paño blanco.

Tiempo de secado:

12 horas, la capacidad de carga de la superficie se da después de 7 a 10 días.

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Substancias contenidas:

Aceites naturales y ceras.



PNZ-TERRASSEN- & GRABSTEIN-IMPRÄGNIERUNG

(PNZ- IMPREGNACIÓN PARA TERRAZAS)

Características:

EL PRODUCTO DE IMPREGNACIÓN DE TERRAZAS PNZ es un producto de impregnación universal incoloro libre de solventes que protege contra el musgo, algas y líquenes. Se reduce fuertemente la penetración de suciedad, aceites y grasas. ¡Adecuado también para baldosas Cotto!

Aplicación:

PRODUCTO DE IMPREGNACIÓN DE TERRAZAS PNZ para la impregnación de fondos absorbentes minerales, tales como hormigón lavado, piedra natural y artificial, muros de ladrillos, roca sólida, escaleras y losas sepulcrales.

Tratamiento:

Limpiar previamente las superficies a tratar con LIMPIADOR DE TERRAZAS PNZ. La superficie tendrá que estar limpia, libre de grasa, aceite y musgo, así como seca. Aplicar la impregnación de 1 a 2 veces húmedo en húmedo en el procedimiento por brocha, rodillo o proyección. El tiempo de secado se rige por la temperatura exterior. Temperatura de tratamiento no por debajo de 8°C

Almacenamiento:

ibre de heladas, cerrar bien.

Consumo:

Dependiendo del fondo: 0,3–1 litro/m²

Limpieza:

Con agua y jabón.



PNZ-RUTSCHHEMMER (PNZ-INHIBIDOR DE RESBALAMIENTO)

Aplicación:

El PRODUCTO ANTIRRESBALAMIENTO PNZ está pensado para reducir el peligro de resbalamiento a causa de humedad, musgo, algas y líquenes en cualquier tipo de superficie. También adecuado para superficies minerales, que deben ajustarse para impedir el resbalamiento.

Tratamiento:

Controlar el INHIBIDOR DE RESBALAMIENTO PNZ en un punto discreto en cuanto a consistencia de pintura y material, así como a compatibilidad de superficie. Limpiar previamente la superficie a tratar con LIMPIADOR DE MADERA DE JARDÍN PNZ o LIMPIADOR DE TERRAZAS PNZ: Aplicar el PRODUCTO ANTIRRESBALAMIENTO PNZ con pincel o rodillo. El tiempo de secado se rige por la temperatura exterior y la humedad del aire de aproximadamente 12 a 24 horas o más. Temperatura de tratamiento no por debajo de 8°C

Almacenamiento:

libre de heladas, cerrar bien.

Consumo:

7–10 m² por litro, dependiendo de la capacidad de absorción.

Limpieza:

con agua y jabón.