



Produktinformation



Bleichbeize

lösemittelfrei für innen

- Für decken, Wände, Türen, Balken usw.
- Farblos

Geeignet für: Decken, Wände, Möbel, Türen, Balken usw. PNZ-BLEICHBEIZE ist für eine intensive, gleichmäßige Hellbehandlung für vergilbte oder unvergilbte Nadelhölzer im Innenbereich. Hellt auf und verzögert langfristig die fortschreitende Vergilbung und bildet einen Schutz durch natürliche Wachse.

Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich. Die PNZ-Bleichbeize darf nicht zu Weißkratern zusammenlaufen!
- PNZ-BLEICHBEIZE im Gebinde gut aufrühren und aufschütteln.
- Rohes unbehandeltes Holz fein schleifen und absaugen. Harzreiches Holz ausbürsten.
- Behandelte Hölzer, die lackiert, lasiert, mattiert, geölt oder gewachst sein könnten, müssen auf jeden Fall mit PNZ-GRUND- und LAMINATREINIGER entfettet werden, bzw. ist ein Anschleifen mit Schleifpapier unbedingt empfehlenswert!
- Grundsätzlich Musterfläche anlegen! Durch die Eigenfarbe des Holzes sind Farbverschiebungen möglich.

PNZ-BLEICHBEIZE in Strukturrichtung des Holzes gleichmäßig satt einlassen bis sie gleichmäßig weiß transparent ohne auffällige Pigmentanhäufungen erscheint. Wichtig: Decken möglichst vor der Montage beizen. Stehende Flächen (Wände) ebenso nach Möglichkeit vor der Montage beizen, sonst Fläche satt von unten nach oben bearbeiten, um Ablaufstreifen der PNZ-BLEICHBEIZE zu vermeiden.

Für mehr Deckkraft: Mit mind. 3 Std. Zwischentrockenzeit 2 x unverdünnt auftragen. Gut heizen und lüften. Luftbewegung und Temperatur ab + 20 °C beschleunigen den Trocknungsprozess. Gebeizte Flächen mind. 3 Std. nicht berühren. Mind. 2 Tage vor Wasser schützen! Anschließend mit fast allen PNZ-Produkten überstreichbar.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

Produktinformation



Verbrauch*: Je nach Nadelholzart und Verdünnung ca. 60 - 100 ml/m². 1 Liter PNZ-BLEICHBEIZE reicht für ca. 10 – 15 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau).

Reinigung: Reinigen der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe: Veredelte Natur-Öle wie Soja- und Sonnenblumen-Öl, Wasser, Additive, Pigmente, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe (bct), Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465 173825).

Wichtige Hinweise: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-NR.: 080112. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt oder unter www.pnz.de.

Gebindegrößen: 1 Liter, 2,5 Liter und größer auf Anfrage.

Farbtöne: farblos und weiß.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu