

Crayee Versiegelung

Schütz Dein Shabby Chic

- auf Wasserbasis
- als Schlussanstrich für Silikat-Kalkfarbe
- strapazierfähig und wasserbeständig

Geeignet für: Flächen im Innenbereich die mit Crayee Silikat-Kalkfarbe gestrichen wurden. Speziell für Flächen die hoher Beanspruchung ausgesetzt sind. Z.B. Tisch, Stühle, Sitzbänke und Treppen sowie für die Renovierung von Holzböden.

Anwendung/Verarbeitung:

- Verarbeitungstemperatur nicht unter + 18 °C, nicht über + 30 °C. Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich, Probeanstrich erforderlich. Vor und während des Gebrauches gut umrühren. Die mögliche seitenverleimende Wirkung ist zu beachten. Verarbeitung als Grundierung und Deckbeschichtung möglich. Erstmalige Anwendung frühestens 2 Tage nach Verlegung.

Im Roll- oder Streichverfahren 1 bis 2mal gleichmäßig auftragen. Nach 2 bis 4 Stunden ist die Oberfläche staubtrocken und überstreichbar. Kein Zwischenschliff erforderlich. Die Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen bei 20 °C und 55 % rel. Luftfeuchtigkeit. Durch höhere Luftfeuchtigkeit und geringere Temperaturen kann die Trocknung erheblich verzögert werden.

Pflege: Feucht wischen mit einem geeigneten Reiniger.

Verbrauch: ca. 100 – 120 g/m² je Anstrich. Gesamtbeschichtung bei Böden und Treppen Gesamtbeschichtung mind. 360g/m². Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden.

Reinigung: Pinsel und Streichwerkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Verschluss an einem kühlen und frostfreien Platz lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Inhaltsstoffe: Wasser, Bindemittel, Glykole und Hilfrockner, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • D-85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen

PRODUKTINFORMATION



Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem großen Behälter zusammenmischen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 070299. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 80 g/l VOC.

Gebindegrößen: 0,25 Liter, 0,75 Liter und 2,5 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • D-85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen