



# Produktinformation



## Finishfill

### Kantenschutzimprägnierung für Laminat, Parkett und Kork

**Geeignet für:** Speziell für die Kantenimprägnierung von Laminat, Kork und versiegeltem und gewachstem/ geöltem Fertigparkett. PNZ-FINISHFILL verhindert die Aufnahme von Wasser an Seitenfugen und Stirnseiten und damit das Aufquellen und Vergrauen an den genannten Stellen. Das Produkt ist eine verarbeitungsfertige Erstbehandlung.

#### Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss trocken, fettfrei, sauber und staubfrei sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- Trockenzeit ca. 2 - 3 Std.
- Während der angegebenen Trockenzeit den Boden nicht betreten.
- Abschnittsweise Behandlung des Bodens empfehlenswert.

PNZ-FINISHFILL mit Hilfe eines Metall- oder Kunststoffspachtel mit abgerundeten Ecken aufgetragen. PNZ-FINISHFILL muss in die Fugen eingearbeitet werden. Eine größere Eindringungstiefe erhöht die Wasserbeständigkeit. In der Fläche das Produkt so dünn wie möglich abziehen, um das Polieren zu erleichtern. Die Fläche muss unmittelbar nach dem Auftrag poliert werden. **Der Poliervorgang muss unbedingt vor Beginn der Trocknung abgeschlossen sein.** (Bei großen Flächen wird maschinelles Polieren empfohlen – sonst Polierruch.) Eine gründliche Politur verkürzt die Trockenzeit. Durch Lagerung bei niedrigen Temperaturen kann das Wachs dickflüssig werden. Produkt kann durch Erwärmen im warmen Wasserbad wieder verflüssigt werden.

**Verbrauch\*:** Ca. 15 – 20 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter PNZ-FINISHFILL reicht für ca. 50 - 65 m<sup>2</sup> Fläche pro Auftrag.

**Reinigung:** Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

**Inhaltsstoffe:** Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Naturwachse, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe, Cobaltbis(2-ethylhexanoat).

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



**PNZ-Produkte GmbH**

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a  
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) · Internet: [www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen

[www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)

# Produktinformation



**Wichtige Hinweise:** P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. EUH208 Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 700 g/l VOC. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt oder unter [www.pnz.de](http://www.pnz.de).

**Gebindegrößen:** 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und größer.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



**PNZ-Produkte GmbH**

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a  
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) · Internet: [www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen

[www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)