



Produktinformation



Lärchen- und Zedern-Öl

Für Innen und Außen

- Lösemittelfrei
- Farblos
- Mit UV-Schutz

Geeignet für: Schutz und Pflege von Lärchen- und Zedernholz im Innen- und Außenbereich, wie Pergolen, Zäunen, Carports, Gartenmöbeln, Block- und Gartenhäusern. PNZ-LÄRCHEN- UND ZEDERN-ÖL ist eine Holzpflege speziell für die genannten Holzarten entwickelt. Das lösemittelfreie, offenporige PNZ-LÄRCHEN- UND ZEDERN-ÖL auf der Basis von emulgierten, natürlichen Ölen ist wetterfest und bietet einen guten UV-Schutz. Auf Terrassen und Böden ist keine Abriebfestigkeit gegeben.

Anwendung/Verarbeitung:

- Der Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit PNZ-IMPRÄGNIERGRUND W 210 vorbehandeln.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht.
- Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Das Produkt ist milchig, trocknet aber farblos auf.
- Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen

PNZ-LÄRCHEN –UND ZEDERN-ÖL immer zwei- bis dreimal auf das trockene Holz durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen satt auftragen (Mindestverbrauch unbedingt einhalten), Hirnholzteile bis zur Sättigung tränken. Eine Auffrischung je nach Bedarf (1x jährlich) wird empfohlen.

Für einen farbigen Anstrich mit farbigen PNZ-PRODUKTEN vorstreichen und dann mit PNZ-LÄRCHEN- UND ZEDERN-ÖL nacharbeiten. Nachträglich kann PNZ-LÄRCHEN- UND ZEDERN-ÖL für eine farbige Oberfläche auch mit anderen farbigen PNZ-PRODUKTEN überstrichen werden.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

Produktinformation



Verbrauch*: Ca. 100 - 165 ml/m², d. h. 1 Liter PNZ-LÄRCHEN-UND ZEDERN-ÖL reicht für ca. 6 - 10m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Bei geringerem Verbrauch ist die Haltbarkeit und der UV-Schutz nicht gewährleistet.

Reinigung: Reinigen der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe: Veredelte Natur-Öle wie Soja- und Sonnenblumen-Öl, Wasser, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, UV-Schutzmittel. Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465 173825).

Wichtige Hinweise: EUH208 enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern, diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 9 g/l VOC.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt oder unter www.pnz.de.

Gebindegrößen: 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und größer.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.de