



Produktinformation



PNZ Bio-Wandfarbe

Weiss-Seidenmatt

Geeignet für: Decken, Wände im Innenbereich mit hoher Ergiebigkeit. Das Produkt hat die Deckkraftklasse I und besitzt die Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300. Der Anstrich ist lösemittelfrei und atmungsaktiv. PNZ BIO-WANDFARBE ist auf alten und festhaftenden Wandfarbenstrichen, mineralischen Untergründen sowie auf Raufaser-, Glasfaser-, Textil- und Papierprägetapeten im Innenbereich einsetzbar.

Anwendung/Verarbeitung:

- Untergrund muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein. (Mineralischer Untergrund zusätzlich tragfähig und chemisch neutral)
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut aufrühren und mit Pinsel, Rolle auftragen.
- Bei Bedarf mit Wasser verdünnen.
- Trockenzeit: Bei + 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit trocken und überstreichbar nach 3 - 6 Std. Wischfest nach ca. 1 Tag, waschfest nach ca. 4 – 5 Tagen.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich ist empfehlenswert.

Geeignete Untergründe: Putze und andere mineralische Untergründe, Textil-, Glasfaser-, Raufaser- und Papierprägetapeten, Gipskartonplatten und alte festsitzende Wandfarbenstriche. Vorbehandlung: Absandende Putze mit PNZ-ISOLIERGRUND lösemittelfrei vorbehandeln. Durchschlagende Untergründe (z. B. Wasser- und Nikotinflecken, Rost) ebenso mit PNZ-ISOLIERGRUND lösemittelfrei vorbehandeln.

Schlussanstrich: PNZ BIO-WANDFARBE gleichmäßig und satt auftragen. In der Regel reicht ein Anstrich. Auf neuer Raufaser und deren stark saugenden oder kontrastreichen, dunklen Untergründen (z. B. Gipskartonplatten) kann ein zweiter Anstrich notwendig sein. Hier kann der Erstanstrich ggfs. mit ca. 10% Wasser verdünnt werden.

Renovierungsanstrich: Wie bei Neuanstrich.

Verbrauch*: 125 – 165 g/m² je Anstrich auf normal saugfähigen Untergründen, d. h. 1 kg PNZ BIO-WANDFARBE reicht für 6 – 8 m² pro Auftrag. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden.

Reinigung: Pinsel und Streichwerkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife reinigen. In längeren Arbeitspausen die Streichwerkzeuge in Wasser aufbewahren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

Produktinformation



Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 1 Jahr haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe: Pflanzliche Bindemittel auf der Basis von Sonnenblumen-Öl, Wasser, Aluminiumsilikate, Kreide, Talkum, Methylcellulose, Fettsäure-Alkoholester, Titanoxid. 100%-kobaltfrei. Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010); Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l VOC. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt oder unter www.pnz.de.

Gebindegrößen: 7,5 kg, 15 kg und größer.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu