




# Produktinformation




## Abbeizer



Fensterläden



Balkon



Möbel

- genial und vielseitig einsetzbar
- frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon
- entfernt intensiv und präzise
- wirkt schnell und zuverlässig bereits nach 60 Minuten
- haftet auch an senkrechten Flächen



Achtung

**Geeignet für:** Das Entfernen von Lasuren, Ölfarben, Kunstharzlacken, Dispersionsfarben und zum Reinigen steinharter Pinsel (keine Kunststoffborsten). Der PNZ-ABBEIZER löst auch mehrere Schichten in einem Arbeitsgang. Untergründe aus Holz, Metall und Mauerwerk werden nicht angegriffen. Kunststoffe und nicht lösungsmittelbeständige Untergründe können angegriffen werden.

### Anwendung/Verarbeitung:

- Untergrund an unauffälliger Stelle auf Beständigkeit testen.
- Nicht beständige Untergründe abdecken.
- Probefläche anlegen.
- Bei großen Flächen, abschnittsweise arbeiten.
- Flächen, die nicht abgebeizt werden sollen, abdecken.

PNZ-ABBEIZER mit einem Pinsel satt auftragen und einwirken lassen. Je nach abzubeizendem Lack beträgt die Einwirkzeit ca. 60 Minuten bei kritischen Anstrichen bis zu mehreren Stunden. Bei schwer abzubeizenden Farbschichten die angelöste Schicht mit einem Spachtel entfernen und den Arbeitsvorgang wiederholen. Anschließend die Fläche mit Wasser oder PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG nachwaschen.

**Verbrauch\*:** Ca. 300 - 600 ml/m<sup>2</sup> je nach Verschmutzung und Schichtstärke, d. h. 1 Liter PNZ-Abbeizer reicht für 1,5 – 3 m<sup>2</sup> Fläche pro Auftrag.

**Reinigung:** Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Gut verschlossen aufbewahren, von Zündquellen fern halten. Im nicht angebrochenen Gebinde 1 Jahr haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



**PNZ-Produkte GmbH**

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a  
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) · Internet: [www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen

[www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)

# Produktinformation



**Inhaltsstoffe:** Butylacetat, Dimethylsulfoxid und Verdickungsmittel, enthält <5 % nichtionisches Tenside

**Wichtige Hinweise: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation**

**lesen.** H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P370 + P378 Bei Brand: Löschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P403 + P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. ASN-Nr.: 080117.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt oder unter [www.pnz.de](http://www.pnz.de).

**Gebindegröße:** 0,75 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



**PNZ-Produkte GmbH**

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a  
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) · Internet: [www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen

[www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)